

Převodový olej

ProfiPower 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5

Použití

PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4 univerzální, polosyntetický, vícestupňový převodový olej určený pro použití v manuálních převodovkách a hnacích mostech automobilů a jiných motorových vozidel provozovaných v extrémních provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadován olej třídy GL-5 a viskozity 75W/80. Zaručuje vynikající provozní vlastnosti a především optimální mazací vlastnosti a ochranu proti opotřebení provozovaných součástí.

Normy, specifikace

API: GL-5/GL-4

SAE: 75W/80

MAN:341 Type Z4

MAN: 341 Type E3

ZF TE-ML 02L/16K

DAF; Iveco; Renault; Volvo



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4_GL-5
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	10,5
Index viskozity	145
Průtoková teplota, [°C]	-45
Bod vzplanutí, [°C]	210
Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.	

