

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW

Použitie

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW je určený na použitie v moderných, nízkoemisných benzínových a naftových motoroch v osobných, terénnych a ľahkých úžitkových vozidlách, kde sa predpokladá dlhší interval medzi výmenou oleja

Normy, špecifikácie

SAE: 0W/30

ACEA: C3

VW 504 00 / 507 00

Porsche C30

MB 229.52

BMW LL-04



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW
Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm ² /s]	12,0
Faktor viskozity	190
Teplota tekutosti, [°C]	-48
Teplota zapálenia, [°C]	200
Základné číslo, [mg KOH/g]	8,0
Sulfátový popol, [%]	0,7

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Mobil 1 ESP 0W-30

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Total Quartz Ineo Long Life 0W30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

