

## Motorový olej

### ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3

#### Použitie

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3 je syntetický motorový olej určený na použitie v moderných osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách, ktoré sú vybavené zážihovými dieselovými motormi, alebo benzínovými motormi s iskrovým zapalovaním s turbodmúchadlom, alebo bez neho, a ktoré sú vybavené systémami znižovania výfukových plynov, takými, ako sú DPF, alebo TWC. Spĺňa technické požiadavky Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, v ktorých sa odporúča používanie olejov spĺňajúcich normu ACEA C2/C3. Dokonale chráni motor počas celej jeho prevádzky a zaisťuje zníženie spotreby paliva.

#### Normy, špecifikácie

API: SN/SM/CF

ACEA: C2/C3

SAE: 5W/30

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

PSA B71 2290

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S1



## Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT C2/C3
Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	11,7
Faktor viskozity	160
Teplota tekutosti, [°C]	-40
Teplota zapálenia, [°C]	220
Základné číslo, [mg KOH/g]	7,5
Sulfátový popol, [%]	0,77

**Poznámka:** uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

## Môže sa používať zameniteľne s:

Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
Platinum MaxExpert XD 5W-30  
Lotos Synthetic C2+C3 5W-30  
Shell Helix Ultra Extra 5W/30

