

Motoröl

ProfiPower 4CAR 10W40 FULL CLEAN

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN ist ein halbsynthetisches Mehrbereichsöl für den Einsatz in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren (ausgenommen Dieselmotoren mit Partikelfilter), in LPG-Gasmotoren, Motoren mit oder ohne Turbolader, in modernen Motoren oder Motoren älterer Bauart, Motoren mit oder ohne Katalysator, optimale Lösung für Fahrzeuge mit hoher Laufleistung, perfekt zum "Nachfüllen".

Normen, Spezifikationen

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4; A3/B3

VW 505.00

MB 229.1



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	14,1
Viskositätsindex	145
Pourpoint, [°C]	-35
Flammpunkt, [°C]	225
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	10,0
Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

