

Motoröl

ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL ist ein hochwertiges synthetisches Motoröl mit außergewöhnlichen Reinigungseigenschaften, das einen optimalen Verschleißschutz für den Motor auch unter extremen Betriebsbedingungen bietet. Die spezielle Ölformulierung garantiert eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung moderner Systeme zur Reduzierung der Schadstoffemissionen in den Abgasen (wie Dieselpartikelfilter DPF). PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL ist für den Einsatz in modernen, emissionsarmen Benzin- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen, Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen bestimmt.

Normen, Spezifikationen

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51, MB 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C 30

Opel Dexos 2



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	11,9
Viskositätsindex	160
Pourpoint, [°C]	-41
Flammpunkt, [°C]	220
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	8,0
Sulfatasche, [%]	0,7

Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30
Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30
Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30
Castrol Edge 5W30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL
Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30
Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30

