

Olio motore

ProfiPower 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW

Applicazione

L'OLIO PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW è progettato per l'uso nei moderni motori a benzina e diesel a basse emissioni di autovetture, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri con intervalli di cambio prolungati.

Standard, specifiche

SAE: 0W/30

ACEA: C3

VW 504 00 / 507 00

Porsche C30

MB 229.52

BMW LL-04



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH VW
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	12,0
Indice di viscosità	190
Punto di scorrimento, [°C]	-48
Punto di infiammabilità, [°C]	200
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	8,0
Cenere solfatata, [%]	0,7

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil 1 ESP 0W-30

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Total Quartz Ineo Long Life 0W30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

