

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI

Použitie

OLEJ PROFIPower 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI - syntetický motorový olej určený pre vozidlá, so systémami redukcie výfukových plynov, ako sú DPF alebo TWC. Spĺňa technické požiadavky značiek BMW, MB, do ktorých áut sa odporúčajú oleje spĺňajúce normu ACEA C5. Spĺňa tiež požiadavky API: SN Plus/ SN Plus RC, ktorá zaisťuje nižšiu spotrebu paliva a spĺňa požiadavky testov na vplyv kvality oleja na výskyt LSPI (predčasné zapaľovanie pri nízkych otáčkach). To znamená, že olej zabraňuje javu, ktorý spôsobuje silné klepanie v motore.

Normy, špecifikácie

SAE: 0W/20

ACEA: C5

API: SN Plus/ SN Plus RC

ILSAC GF-5

BMW Longlife-17 FE+

MB 229.71



Fyzikálno-chemické vlastnosti

| Vlastnosti | PROFIPOWER 4CAR 0W20 EXTREME PROTECT TECH LSPI |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm ² /s] | 7,8 |
| Faktor viskozity | 175 |
| Teplota tekutosti, [°C] | -48 |
| Teplota zapálenia, [°C] | 220 |
| Základné číslo, [mg KOH/g] | 8,0 |
| Sulfátový popol, [%] | 0,8 |

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

