

## Motorový olej

### ProfiPower 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4

#### Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3/B4 Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 je vysoce kvalitní syntetický motorový olej s výjimečnými čisticími vlastnostmi, který dokonale chrání motor před opotřebením i za extrémních provozních podmínek. Je určen pro použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech se zážehovými nebo vznětovými motory (s výjimkou vznětových motorů s filtrem pevných částic); motory na LPG; motory s přepínáním nebo bez přepínání; moderní motory nebo motory starší konstrukce; s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru.

#### Normy, specifikace

SAE: 5W/40

API: SN/SM/SL/CF

ACEA: A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-B-025



## Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W40 ADVANCE TECH A3_B4
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	14,5
Index viskozity	162
Průtoková teplota, [°C]	-42
Bod vzplanutí, [°C]	225
Základní číslo, [mg KOH/g]	10,0

**Poznámka:** výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

## Lze použít zaměnitelně s:

Mobil Super 3000 X1 5W/40

Platinum Classic Synthetic 5W/40; Platinum Classic Gas Synthetic 5W/40; Platinum Classic Diesel Synthetic 5W/40

Lotos Synthetic Plus 5W/40 ; Lotos Synthetic Turbodiesel 5W/40

Castrol Magnatec A3/B4 5W/30

Total Quartz 9000 5W/40; Total Quartz 9000 Energy 5W/40; Elf Evolution 900 NF 5W/40

Shell Helix Ultra 5W/40

