

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3

Použitie

PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3 je syntetický motorový olej určený na použitie v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách, ktoré sú vybavené zážihovými dieselovými motormi, alebo benzínovými motormi s iskrovým zapáľovaním s turbodmúchadlom, alebo bez neho,

Normy, špecifikácie

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SAE: 5W/40

VW 502 00/505 00/505 01

MB 229.31, MB 229.51

GM Dexos 2

BMW Longlife-04

Renault RN 0700/RN 0710

Ford WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-S2



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4CAR 5W40 EXTREME PROTECT C3
Kinematická viskozita pri teplote. 100°C, [mm ² /s]	14,5
Faktor viskozity	160
Teplota tekutosti, [°C]	-41
Teplota zapálenia, [°C]	230
Základné číslo, [mg KOH/g]	8,0
Sulfátový popol, [%]	0,79

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40

Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40

Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3

Total Quartz INEO MC3 5W-40

Shell Helix HX7 ECT 5W-40

