

Motoröl

ProfiPower 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F

Anwendung

PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F ÖL ist ein synthetisches Motorenöl für den Einsatz in modernen PKW mit Dieselmotoren oder Ottomotoren mit Turboaufladung, die mit Abgasreinigungssystemen wie DPF, OPF oder TWC ausgestattet sind. Es bewährt sich auch in Fahrzeugen mit Hybridantrieb.

Normen, Spezifikationen

SAE: 5W/20

ACEA: C5

API: SN/SN-RC/CF

Ford WSS-M2C948-B

ILSAC GF-5

JLR 03.5004



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH F
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	11,9
Viskositätsindex	160
Pourpoint, [°C]	-41
Flammpunkt, [°C]	220
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	8,0
Sulfatasche, [%]	0,7
Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil Super 3000 F 5W-20

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E

Total Quartz Ineo ECOB 5W-20

Platinum Max Expert C5 5W-20

