

Getriebeöl

ProfiPower 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5

Anwendung

PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 ist ein universelles, halbsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für den Einsatz in Kraftwagen-Handschaltgetrieben. PROFIPOWER 4GEAR PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5 garantiert hervorragende Betriebseigenschaften und vor allem optimale Schmiereigenschaften und einen optimalen Verschleißschutz der Arbeitsteile. Es ist für den Einsatz in Handschaltgetrieben und Antriebsachsen von Kraftwagen und anderen Kraftfahrzeugen vorgesehen, die unter extrem schwierigen Betriebsbedingungen in einem breiten Umgebungstemperaturbereich betrieben werden, wo ein Öl der Klasse GL-5 mit einer Viskosität von 75W/90 erforderlich ist.

Normen, Spezifikationen

API: GL-5

SAE: 75W/90,

MAN:341 Type E3

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M3

ZF TE-ML 02B; 05B; 12B; 12E; 16F; 17B; 19C; 21B

Scania STO 1:0

MB 235.8



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4GEAR 75W90 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm ² /s]	10,5
Viskositätsindex	145
Pourpoint, [°C]	-45
Flammpunkt, [°C]	210
Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

