

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 10W40 FULL CLEAN

Použitie

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN je polosyntetický viacezónny olej. Je určený na použitie v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách s benzínovými alebo naftovými motormi; (okrem naftových motorov s filtrami pevných častíc); v motoroch poháňaných LPG; v motoroch s preplňovaním alebo bez preplňovania; v moderných motoroch alebo starších motoroch; s katalyzátorom alebo bez katalyzátora; ideálny pre autá s vysokým počtom najazdených kilometrov, ideálny na "doplňenie".

Normy, špecifikácie

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4; A3/B3

VW 505.00

MB 229.1



Fyzikálno-chemické vlastnosti

| Vlastnosti | PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN |
|--|-------------------------------------|
| Kinematická viskozita pri teplote. 100°C, [mm ² /s] | 14,1 |
| Faktor viskozity | 145 |
| Teplota tekutosti, [°C] | -35 |
| Teplota zapálenia, [°C] | 225 |
| Základné číslo, [mg KOH/g] | 10,0 |

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

