

## Getriebeöl

### ProfiPower 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4/GL-5

#### Anwendung

PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-5/GL-4 ist ein universelles, halbsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für den Einsatz in manuellen Schaltgetrieben und Antriebsachsen von Kraftwagen und anderen Kraftfahrzeugen, die unter extrem schwierigen Betriebsbedingungen in einem breiten Umgebungstemperaturbereich betrieben werden, wo ein Öl der Klasse GL-5 mit einer Viskosität von 75W/80 erforderlich ist. Es garantiert hervorragende Betriebseigenschaften und vor allem optimale Schmiereigenschaften und einen optimalen Verschleißschutz der Arbeitsteile.

#### Normen, Spezifikationen

API: GL-5/GL-4

SAE: 75W/80

MAN:341 Type Z4

MAN: 341 Type E3

ZF TE-ML 02L/16K

DAF; Iveco; Renault; Volvo



## Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4GEAR 75W80 MANUAL ULTRA PROTECT GL-4_GL-5
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	10,5
Viskositätsindex	145
Pourpoint, [°C]	-45
Flammpunkt, [°C]	210
<b>Anmerkung:</b> Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.	

